



Per guaine tipo: L-P-DAR-SVT-T-TP-LPU-DAPU-SVPEVAT
 For conduits type: L-P-DAR-SVT-T-TP-LPU-DAPU-SVPEVAT



Applicazione Application



Oltre all'esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l'accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L'ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l'ancoraggio di tutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.

As well as secure anchoring of the connector and the conduit, it is also necessary to guarantee solidity and insulation for the electric continuity of the couple (in case of traction or jerking movements) for current from sub-circuits, boxes, motors and electric switchboards etc. The CMPR series answers both these needs brilliantly. The secure fixing of fitment and conduit is guaranteed by the efficiency that distinguishes all the fitments in the CM range, and further by the special rubber pressure washer which makes the couple impermeable both to water and dust and provides mechanical protection against jerks and traction on the conduit itself.

CMPR - Raccordo in ottone con pressacavo filetto ISO metrico - con continuità metallica

Codice ISO Metrico	F Filetto ISO Metrico	Codice Guaina NW	∅ guaina int. est. mm	∅ cavo Min. Max. mm	Colore gommino	Codice gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confez. standard
CMPR1006M16	M16x1,5	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR00907	8	8,5	44	21	25	26	19	22	24	1
CMPR1008M16				5 - 8	Grigio - Grey	GPR00908										
CMPR1208M20	M20x1,5	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR01308	8	10,5	45	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPR1209M20				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309										
CMPR1210M20	M20x1,5	15	15,5 - 21,0	7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311	8	13,8	45	24	32	33	22	28	30	1
CMPR1509M20				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309										
CMPR1510M20				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311										
CMPR1513M20	M25x1,5	15	15,5 - 21,0	9 - 13	Rosso - Red	GPR01313	9	13,8	47,5	30	32	33	28	28	30	1
CMPR1509M25				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01609										
CMPR1510M25				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01611										
CMPR1513M25	M25x1,5	20	20,5 - 27,0	9 - 13	Rosso - Red	GPR01613	9	18,5	52	33	39	42,5	30	35	38	1
CMPR2018M25				14 - 18	Blu - Blue	GPA0318										
CMPR2718M32	M32x1,5	27	26,5 - 34,0	14 - 18	Blu - Blue	GPR02118	10	25	54,5	37,5	45	49,5	35	42	45	1
CMPR2720M32				17 - 20,5	Marrone - Brown	GPR02120										
CMPR2725M32				20 - 25	Arancione - Orange	GPA0725										
CMPR3530M40	M40x1,5	35	35,0 - 43,0	26 - 30	Bianco - White	GPR11430	10	33	65	48	55	58	45	50	53	1
CMPR4032M50	M50x1,5	40	40,0 - 48,0	27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632	12	37,5	64	57	64	66,5	52	58	61	1
CMPR4034M50				29 - 34	Azzurro - Light blue	GPR03634										
CMPR4036M50				32 - 36	Rosa - Pink	GPR03636										
CMPR5045M63	M63x1,5	50	50,5 - 58,5	39 - 44	Bianco - White	GPR04844	10	48	69	70	76	80,5	64	70	74	1
REF. Part N. ISO Metric	F ISO Metric Thread	Conduit Code NW	int. ext. ∅ conduit mm	Min Max ∅ cable mm	Seal Colour	Seal REF. Part N.	A mm	B useful passage mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Packing unit

CMPR - Brass fittings with strain relief ISO metric thread - with metallic continuity

QR CODE: istruzioni di montaggio
 QR CODE: assembly instructions



RINA



DOUBLE LOCKING BRASS FITTINGS WITH METALLIC CONTINUITY STRAIGHT WITH STRAIN RELIEF

CMPR - Raccordo in ottone con pressacavo filetto PG - con continuità metallica

Codice PG	F Filetto PG	Codice Guaina NW	Ø guaina int. est. mm	Ø cavo mm Min. Max	Colore gommino	Codice gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confez. standard
CMPRP10PG96	9	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR00907	6	8,5	43	19	25	26	17	22	24	1
CMPRP10PG98				5 - 8	Grigio - Grey	GPR00908										
CMPRP10PG116	11	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR01107	6	8,5	43	22	25	26	20	22	24	1
CMPRP10PG118				5 - 8	Grigio - Grey	GPR01108										
CMPRP12PG118	11	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR01108	6	10,5	43	22	27,5	29	20	24	26	1
CMPRP12PG119				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01109										
CMPRP12PG1110				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01111										
CMPRP12PG138	13.5	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR01308	6.5	10,5	43,5	24	27,5	29	22	24	26	1
CMPRP12PG139				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309										
CMPRP12PG1310				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311										
CMPRP12PG168	16	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR01608	6.5	10,5	42,5	26,5	27,5	29	24	24	26	1
CMPRP12PG169				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01609										
CMPRP12PG1610				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01611										
CMPRP15PG139	13.5	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309	6.5	13,8	43	24	32	33	22	28	30	1
CMPRP15PG1310				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311										
CMPRP15PG1313				9 - 13	Rosso - Red	GPR01313										
CMPRP15PG169	16	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01609	6.5	13,8	44,5	26,5	32	33	24	28	30	1
CMPRP15PG1610				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01611										
CMPRP15PG1613				9 - 13	Rosso - Red	GPR01613										
CMPRP20PG2113	21	20	20,5 - 27,0	9 - 13	Rosso - Red	GPR02113	7.5	18,5	50	32	39	42,5	30	35	38	1
CMPRP20PG2115				11,5 - 15,5	Bianco - White	GPR02116										
CMPRP20PG2118				14 - 18	Blu - Blue	GPR02118										
CMPRP27PG2918	29	27	26,5 - 34,0	14 - 18	Blu - Blue	GPR02918	9	25	57	43	45	49,5	40	42	45	1
CMPRP27PG2920				17 - 20,5	Marrone - Brown	GPR02920										
CMPRP27PG2925				20 - 25	Arancione - Orange	GPR02925										
CMPRP35PG3632	36	35	35,0 - 43,0	27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632	9	33	56	55	55	58	50	50	53	1
CMPRP40PG3632	36	40	40,0 - 48,0	27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632	9	37,5	61	55	64	66,5	50	58	61	1
CMPRP40PG3634				29 - 34	Azzurro - Light blue	GPR03634										
CMPRP40PG3636				32 - 36	Rosa - Pink	GPR03636										
CMPRP50PG4845	48	50	50,5 - 58,5	39 - 44	Bianco - White	GPR04844	10	48	68,5	70	76	80,5	64	70	74	1

CMPR - Brass fittings with strain relief PG thread - with metallic continuity



RINA



CMPR - Raccordo in ottone con pressacavo filetto GAS - con continuità metallica

Codice GAS	F Filetto GAS	Codice Guaina NW	Ø guaina int. est. mm	Ø cavo mm Min. Max	Colore gommino	Codice gommino	A mm	B Passaggio utile mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	SP1 mm	SP2 mm	SP3 mm	Confez. standard
CMPRG106	1/4"	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR00707	6	8,5	43	16,5	25	26	15	22	24	1
CMPRG10A6	3/8"	10	10,0 - 15,0	4 - 6,5	Giallo - Yellow	GPR00907	7	8,5	43,5	21	25	26	19	22	24	1
CMPRG10A8				5 - 8	Grigio - Grey	GPR00908										
CMPRG128	3/8"	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR00908	7	10,5	43,5	21	27,5	29	19	24	26	1
CMPRG129				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR00909										
CMPRG12A8	1/2"	12	12,0 - 17,0	5 - 8	Grigio - Grey	GPR01308	9	10,5	46	26	27,5	29	24	24	26	1
CMPRG12A9				6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309										
CMPRG12A10				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311										
CMPRG159	1/2"	15	15,5 - 21,0	6,5 - 9,5	Nero - Black	GPR01309	9	13,8	46	26	32	33	24	28	30	1
CMPRG1510				7 - 10,5	Verde - Green	GPR01311										
CMPRG1513				9 - 13	Rosso - Red	GPR01313										
CMPRG2018	3/4"	20	20,5 - 27,0	14 - 18	Blu - Blue	GPA0318	10	18,5	53	32	39	42,5	30	35	38	1
CMPRG2718	1"	27	26,5 - 34,0	14 - 18	Blu - Blue	GPR02118	11	25	58	38,5	45	49,5	35	42	45	1
CMPRG2720				17 - 20,5	Marrone - Brown	GPR02120										
CMPRG2725				20 - 25	Arancione - Orange	GPA0725										
CMPRG3530	1" 1/4	35	35,0 - 43,0	26 - 30	Bianco - White	GPR11430	9	33	55,5	48	55	58	45	50	53	1
CMPRG4032	1" 1/2	40	40,0 - 48,0	27 - 32	Antracite - Anthracite	GPR03632	9	37,5	61,5	55	64	66,5	50	58	61	1
CMPRG4034				29 - 34	Azzurro - Light blue	GPR03634										
CMPRG4036				32 - 36	Rosa - Pink	GPR03636										
CMPRG5045	2"	50	50,5 - 58,5	39 - 44	Bianco - White	GPR04844	10	48	68,5	70	76	80,5	64	70	74	1

CMPR - Brass fittings with strain relief GAS thread - with metallic continuity